CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 12 ans**
HAUTEUR DE CHUTE: **69" (1,8m)**
CAPACITÉ D'ACCUEIL: **8 enfants**
DIMENSION (LG x PR x HT): **14'10" x 14'10" x 7'6" (4,6m x 4,6m x 2,3m)**
SURFACE REQUISE: **27' x 26' (8,2m x 7,9m)**

EXPÉRIENCE LUDIQUE

Un grimpeur traditionnel réinventé! Trois arches avec un système de poignées originales qui permettent de se déplacer autant sous ces dernières qu'à l'intérieur. Plaisir assuré!

MOUVEMENTS CORPORELS

Grimper — Élevé (10)
Se soulever — Élevé (10)
Se suspendre — Élevé (10)

ANCRAGES

SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines pièces des dormants peuvent être en pastique recyclé.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Structure(s) arquée(s): Tube d'aluminium de calibre 6065-T6 de 5" (127mm) de diamètre.
Mât(s): Tube d'aluminium de calibre 6065-T6 de 5" (127mm) de diamètre.
Partie(s) supérieure(s): Acier
Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS

Peinture: Lorsqu'elles sont peintes, les pièces métalliques sont recouvertes d'un enduit à la poudre de polyester de Série-Z traité UV cuite au four à 400 degrés C. Toutes les pièces métalliques sont au préalable, grenaillées à la bille d'acier inoxydable(vl)

MATIÈRES PLASTIQUE

Marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

MATÉRIAUX SOUPLES

Couvre(s) bride(s): Caoutchouc de 82 duro ultrarésistant et traité contre les rayons UV.

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 • Certifié IPEMA