Grimpeur Manta • J6-16000-5B

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 12 ans**
HAUTEUR DE CHUTE: **74" (1,9m)**
CAPACITÉ D'ACCUEIL: **23 enfants**
SURFACE REQUISE: **23' x 27' (7m x 8,2m)**

DESCRIPTION

Un grimpeur autonome très dynamique formé d'une unité Manta permettant une multitude de possibilités de grimpe.

MOUVEMENTS CORPORELS

Grimper — Élevé (10)
Marcher en équilibre — Élevé (9)
Se suspendre — Élevé (9)

ANCRAGES

SUR BÉTON
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Attache(s): Tube et plaque d'acier galvanisé à chaud

Structure(s) arquée(s): Tube d'aluminium d'alliage 6063-T52 de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.154" d'épaisseur.

ENDUITS

Peinture: Lorsqu'elles sont peintes, les pièces métalliques sont grenaillées, puis recouvertes d'un enduit à la poudre de polyester de Série Z traité contre les rayons UV. (vc)

MATIÈRES PLASTIQUE

Marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

Panneau(x): Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

AUTRES MATÉRIAUX ET COMPOSANTES

Câble(s) poly.: Câble(s) de 5/8" de diamètre avec âme en acier galvanisé de 3/8" de diamètre (7 torons de 19 fils) gainée de polyuréthane traité contre les rayons UV.

CHOIX DE COULEURS

Aluminium

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14

Panneaux polyéthylène 3/4"

02 05 07 18 19
14 10 15 21 11

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614