Glissoire classique 6' (Acier inoxydable) • L-15030-B

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 12 ans**

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): **110" (2,8m)**

CAPACITÉ D'ACCUEIL: **5 enfants**

DIMENSION (LG x PR x HT): **3'2" x 17'6" x 10'6" (1m x 5,4m x 3,2m)**

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): **17' x 32' (5,2m x 9,8m)**

DESCRIPTION

La glissoire traditionnelle demeure une expérience qui n'a pas d'égal. Elle permet de découvrir les forces physiques de l'accélération, de la décélération et de la vitesse.

ANCRAGES

SUR BÉTON
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.148" d'épaisseur.

Glissoire(s): Constituée(s) d'un tablier, formé à partir d'une feuille d'acier inoxydable de jauge 16 nuance 304, ainsi que d'une paire de longerons d'aluminium d'alliage 5052 H32 de 1/2" (13 mm) d'épaisseur.

Mains courantes: Tube d'acier de 1-1/2"(38mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

MATÉRIAUX MIXTES

Escalier(s): Acier recouvert de polyvinyle.(vc)

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s) et panneau(x): Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenaillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier

01 | 02 | 04 | 05 | 07
08 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 16 | 20 | 21 | 22
23 | 24

Polyéthylène moulé

02 | 04 | 05 | 07 | 08
10 | 15 | 16 | 18 | 19
20 | 21 | 23 | 24

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487