

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 13" (0,3m) (ASTM): 13" (0,3m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 1 enfant

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'4" x 5'6" x 5'0" (0,7m x 1,7m x 1,5m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 18' (4,6m x 5,5m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 18' (4,6m x 5,5m)



DESCRIPTION

Idéal pour ceux qui ont besoin d'un moment de tranquillité. Les légers mouvements de balancier vers l'avant et l'arrière de cet équipement procurent un effet relaxant. De plus, la forme enveloppante de ses parois permet de se sentir apaisé tout en offrant un sentiment de sécurité. Un ajout à votre parc qui sera grandement apprécié!

ANCRAGES



SUR BÉTON

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Structure interne: Plaques d'acier 44W de 1/4" d'épaisseur

Structure(s) arquée(s): Tube d'aluminium d'alliage 6063-T52 de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.154" d'épaisseur.

Structure(s): Plaques d'aluminium 6061-T6

Chaîne(s): À maillons d'acier soudés à tige de 1/4"(6mm) de diamètre.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier

01	02	04	05	07
08	10	11	12	13
14	16	20	21	22
	23	24		

Panneaux polyéthylène 1/2"

02	05	07	10	14
15	16	18	19	21

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487