

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 12 ans**HAUTEUR DE CHUTE (CSA): **100" (2,5m)**CAPACITÉ D'ACCUEIL: **5 enfants**SURFACE AMORTISSANTE (CSA): **17' x 24' (5,2m x 7,3m)****DESCRIPTION**

Équipement qui valorise les mouvements de tout le corps de l'enfant, ainsi que sa coordination et son équilibre. Par ailleurs, la forme courbe des tubes supérieur et inférieur donne un style contemporain à ce superbe élément de jeu. Bienvenue aux petites araignées!

**MOUVEMENTS CORPORELS****Grimper**

Élevé (10)

**Marcher en équilibre**

Médian (6)

**Se soulever**

Médian (6)

**Se suspendre**

Élevé (9)

ANCRAGES**BÉTON COULÉ**

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX**MÉTAUX****Poteau(x):** Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.**Quincaillerie:** Acier inoxydable, de type antivandalisme.**MATIÈRES PLASTIQUE****Panneau(x):** Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (vi)**Marchepied(s):** Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (vi)**AUTRES MATÉRIAUX ET COMPOSANTES****Câble(s) poly.:** Câbles de 5/8" (20 mm) de diamètre avec une âme en acier galvanisé de 3/8" (10 mm) de diamètre (7 torons de 19 fils) gainée de polyuréthane de couleur noire, traité contre les rayons UV.**ENDUITS****Peinture:** Poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vc)**CHOIX DE COULEURS****Aluminium / Acier**

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
	23	24		

Panneaux polyéthylène 3/4"

02	05	07	10	14
15	16	18	19	21

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487 • Certifié IPEMA