

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 5 à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 32" (0,8m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 5 enfants

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 18' x 24' (5,5m x 7,3m)

DESCRIPTION

Un élément de jeu très amusant qui invite l'enfant à contourner les mâts tout en se déplaçant sur les podiums. Un défi d'équilibre et du plaisir assuré.

**MOUVEMENTS CORPORELS**

Marcher en équilibre
Elevé (10)

ANCRAGES

BÉTON COULÉ
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX**MÉTAUX**

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

Structure(s): Tube d'acier de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Chaîne(s): À maillons d'acier soudés à tige de 1/4" (6mm) de diamètre.

MATIÈRES PLASTIQUE

Podium(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV.

Marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (vi)

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vi)

CHOIX DE COULEURS**Aluminium / Acier**

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 05 | 07 | 08 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| | 23 | 24 | | |

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487 • Certifié IPEMA