Élément sur ressort Quattro • LA-16004

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 12 ans**

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): **22" (0,6m)** (ASTM): **22" (0,6m)**

CAPACITÉ D'ACCUEIL: **4 enfants**

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): **19' x 19' (5,8m x 5,8m)**

DESCRIPTION

Un ensemble oscillant à quatre places. Grâce à ses trois ressorts, cette bascule nouveau genre n'as pas besoin de dispositif amortisseur au sol car ses extrémités ne touchent pas le sol lors de l'utilisation. De solides poignées assurent un maximum de sécurité aux jeunes utilisateurs.

ANCRAGES

SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Structure(s): Aluminium

Ressort(s): De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

Poignée(s) et marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenaillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

CHOIX DE COULEURS

Panneaux polyéthylène 1/2"

02 05 07 10 14
15 16 18 19 21

Aluminium

01 02 05 07 08
10 11 12 13 14
16 18 20 21 22
23 24

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487