

CARACTÉRISTIQUES DE BASE


GRUPE D'ÂGE: 13 ans et plus

HAUTEUR DE CHUTE (ASTM): 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 9 adultes

DIMENSION (LG x PR x HT): 12'2" x 12'6" x 1'4" (3,8m x 3,9m x 0,4m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 25' x 25' (7,6m x 7,6m)



DESCRIPTION

Les poutres sont installées à des hauteurs variables augmentant ainsi le défi rattaché à l'équipement de la poutre simple. Ainsi cela permet de pousser à un niveau supérieur les exercices d'équilibre. D'autres exercices sont également possibles permettant de solliciter les muscles des jambes et du haut du corps.

ANCRAGES



BÉTON COULÉ

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

Poutre(s): Tube d'aluminium de calibre 6005-T5 de 4" x 4" (100mm x 100mm) aux arêtes arrondies.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vi)

CHOIX DE COULEURS

Acier



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada.