

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 adultes

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'2" x 3'2" x 5'0" (0,7m x 1m x 1,5m)

DESCRIPTION

Fonctions des appareils: La roue "flex"; favorise la coordination et la mobilité des membres supérieurs. Le "twister"; sollicite la musculature des membres inférieurs, du bassin et du dos.



ANCRAGES



SUR DALLE DE BÉTON

Ce produit est ancré au sol sur des dalles de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

Structure(s): Aluminium

MATIÈRES PLASTIQUE

Panneau(x): Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (vl)

MATÉRIAUX COMPOSITES

Embout(s) Résine de polyester contenant 10% de matières recyclées. La finition est antidérapante.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

CHOIX DE COULEURS

Aluminium

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
23	24			

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada