



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 5 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 16" (0,4m) (ASTM): 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'1" x 3'11" x 2'8" (0,6m x 1,2m x 0,8m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 16' (4,6m x 4,9m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 16' (4,6m x 4,9m)



DESCRIPTION

Invite un ami pour un rodéo! Ce taureau est plutôt gentils. Ses deux ressorts assurent la stabilité nécessaire à son bon fonctionnement.

ANCRAGES



SUR DORMANTS

Ce produit est ancré par un système de dormants recouvert d'un enduit protecteur enfouis dans le sol. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(v)

MÉTAUX

Ressort(s): De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont grenillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(v)

CHOIX DE COULEURS

Panneaux polyéthylène 1/2"



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487