

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 5 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 24" (0,6m) (ASTM): 24" (0,6m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 1'11" x 6'0" x 1'4" (0,6m x 1,8m x 0,4m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 20' x 16' (6,1m x 4,9m)

**DESCRIPTION**

Une bascule nouvelle et originale. L'axe central et le ressort assurent un mouvement stable. Des pièces amortissantes au sol ne sont donc pas requises. De plus, la gravure au centre peut être adaptée selon la thématique désirée.

ANCRAGES**SUR DORMANTS**

Ce produit est ancré par un système de dormants recouvert d'un enduit protecteur enfouis dans le sol. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

MATÉRIAUX**MÉTAUX**

Structure(s) arquée(s): Tube d'aluminium de 1-1/2"(38mm) de diamètre extérieur.

Piètement: Tube d'aluminium de calibre 6005-T5 de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Ressort(s): De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

Poignée(s) et marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont grenillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

CHOIX DE COULEURS**Panneaux polyéthylène 1/2"****Aluminium**

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487