

NOUVEAU

IMAGINE

Tunnel sensoriel



Un équipement de parc qui offre une expérience sensorielle d'exception !

Traversez le tunnel et découvrez un monde de couleurs et de textures valorisant la manipulation et la dextérité, dans un univers calme et enveloppant. Le tunnel sensoriel de Jambette est un petit univers en soi qui place au premier plan la découverte des sens, la communication et aussi l'inclusion de par son accessibilité facile pour les fauteuils roulants et autres équipements d'aide à la mobilité des enfants.




Jambette.com



LES COMPOSANTES DU TUNNEL SENSORIEL

(Elles sont aussi disponibles sur les modules de jeux de la série J3. Enrichissez votre futur bloc psychomoteur de ces éléments ludiques uniques.)

 <p>A - Le miroir convexe pivotant</p>	 <p>B - Le kaléidoscope</p>	 <p>C - Le miroir zigzag</p>	 <p>D - Les judas colorés</p>
 <p>E - Les pictogrammes gravés</p>	 <p>F - Les formes géométriques gravées</p>	 <p>G - Les miroirs multitextures</p>	 <p>H - La chute de billes</p>
 <p>I - Les billes multitextures</p>	 <p>J - Les murets flexibles</p>	 <p>K - La voûte arc-en-ciel</p>	



L-21083-A

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:



Tunnel court (L-22000-A et L-22000-B)



 Tunnel sans murets flexibles, donnant ainsi accès aux fauteuils roulants (L-22001-A et L-22001-B)

L-22000-A / L-22000-B

GRUPE D'ÂGE

18 mois à 12 ans

CAPACITÉ D'ACCUEIL

5 enfants

L-21083-A / L-21083-B L-22001-A / L-22001-B

GRUPE D'ÂGE

18 mois à 12 ans

CAPACITÉ D'ACCUEIL

10 enfants



MATÉRIAUX ET GARANTIES

- Poteaux en aluminium (garantie à vie)
- Quincaillerie en acier inoxydable (garantie à vie)
- Panneaux de polyéthylène haute densité HDPE traité contre les rayons UV (garantie 10 ans)
- Pièces de résine en acrylique coloré (garantie 5 ans)
- Voute en acier inoxydable (garantie 5 ans)
- Murets flexibles en caoutchouc (garantie 5 ans)
- Accessoires mobiles (garantie 2 ans)
- Disponible avec ancrage sur dormants (suffixe-A) ou avec béton (suffixe-B)



Ce logo identifie les produits qui sont accessibles en fauteuils roulants conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et de l'Americans With Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).



Selon la norme CAN/CSA-Z614, une installation sur une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis lors de l'installation.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com

Jambette.com