

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 5 à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 85" (2,2m) (ASTM): 85" (2,2m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 10 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 4'4" x 17'1" x 7'1" (1,3m x 5,2m x 2,1m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 17' x 30' (5,2m x 9,1m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 17' x 30' (5,2m x 9,1m)


**DESCRIPTION**

Les échelles horizontales s'imposent dans les parcs publics et les cours d'écoles depuis nombre d'années. La voici maintenant revisitée, dynamisée. Son esthétique aux allures fluides, organiques, ne manquera pas d'attirer les enfants pour se lancer à l'assaut de la poutre horizontale tantôt montante, tantôt descendantes.

**MOUVEMENTS CORPORELS**

 Marcher en équilibre  
 Léger (3)

 Se soulever  
 Élevé (10)

 Se suspendre  
 Élevé (10)

**ANCRAGES**

**BÉTON COULÉ**  
 Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

**MATÉRIAUX**
**MÉTAUX**
**Poteau(x):** Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

**Structure(s):** Acier (vc)

**Quincaillerie:** Acier inoxydable, de type antivandalisme.

**ENDUITS**
**Peinture:** Les pièces métalliques peintes sont grenillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

**MATIÈRES PLASTIQUE**
**Plaque(s) et panneau(x):** Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Une des surfaces est texturée pour augmenter l'adhérence. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.

**CHOIX DE COULEURS**
**Aluminium / Acier**

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 05 | 07 | 08 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|    | 23 | 24 |    |    |

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487